

# NewART plastikiniai langai

**NewART** – ekonomišką ir patikimą pasirinkimą šiuolaikiniams langams. Ši profilių sistema su dviejų tarpinių sandarinimu yra praktiškas sprendimas tiems, kurie ieško gero kainos ir kokybės santykio. Ji užtikrina patikimą šilumos ir garso izoliaciją, padeda sumažinti šildymo kaštus ir pagerina gyvenimo komfortą. Optimizuota konstrukcija leidžia išlaikyti siaurą rėmo dizainą, todėl į patalpas patenka daugiau šviesos, o langai atrodo lengvi ir modernūs. Tvirta sistema puikiai tinka tiek naujiems namams, tiek renovuojamiems pastatams.

## Pagrindiniai privalumai:

- Ekonomišką sprendimą – optimalų pasirinkimą norintiems sutaupyti be kompromisų kokybei.
- Daugiau šviesos – siauras rėmas ir didelis stiklo plotas užtikrina natūralios šviesos gausą.

**A+**  $U_w=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Su 3-jų stiklų paketu parinktu pagal projekto reikalavimus

**B**  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Su 2-jų stiklų paketu parinktu pagal projekto reikalavimus



## Iš NewART modelio gali būti gaminama:

- | Langai
- | Balkono durys
- | Terasos durys
- | Lauko durys
- | Stumdomos PSK\* tipo durys
- | Vidaus durys

\*PSK (Parallel-Schiebe-Kipp) – lygiagrečiai stumdomos ir atverčiamos durys

# Techniniai parametrai

	Standartinė komplektacija	Papildomai galima rinktis
<b>Profilis</b>	SALAMANDER proEvolution 72 AD	-
<b>Spalva</b>	Balta	Iš Standart, Premium ir Premium+ spalvų paletės (viena arba abi pusės spalvotos)
<b>Rėmų forma</b>	Lygiabriaunė	-
<b>Stiklajuostės</b>	Lygiabriaunės	-
<b>Tarpinės</b>	Juodos, kamerinės struktūros	-
<b>Profilio plotis</b>	72 mm	-
<b>Staktos/varčios kamerų skaičius</b>	5/5	-
<b>Armatūra</b>	Cinkuoto plieno	-
<b>Istiklinimas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! 2 stiklų paketas (24 mm) - vienas selektyvinis stiklas</li> <li>! 3 stiklų paketas (44 mm) - du selektyviniai stiklai</li> <li>! Aliumininis stiklo paketo rėmelis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Kitus dvistiklius arba tristiklius stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą atspindinčiais, saule kontroliuojančiais, savaime nusiplaunančiais, saugiais, garsą izoliuojančiais arba matiniais stiklais</li> <li>! Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba istiklinimo išorėje</li> <li>! Įvairius stiklo paketų termo rėmelius</li> </ul>
<b>Sandarinimas</b>	Sandarinimas dviem (AD) atraminėmis tarpinėmis	-
<b>Apkaustai</b>	Bazinės saugos apklaustai Siegenia Titan: <ul style="list-style-type: none"> <li>! Apatinio kampo prieššilaužiminė apsauga (rankenos pusėje)</li> <li>! Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga "TitanSilber"</li> <li>! Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis sklandų ir švelnų lango atidarymą;</li> <li>! Su baltos spalvos lankstų gaubteliais.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją).</li> <li>! Paslėptus vyrius</li> </ul>
<b>Vėdinimas</b>	Mikroventiliacinis priedas	Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, montuojamas į stiklo paketą arba frezuojamas į lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją.
<b>Prieššilaužiminis lygis</b>	Standartiškai apsaugotas 1-as varčios kampas nuo iškėlimo	Iki RC2 saugumo klasės
<b>Apsaugos</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>! Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga;</li> <li>! Atverstų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimą;</li> <li>! Atidarytų balkono durų varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimą.</li> </ul>
<b>Rankenos</b>	Baltos spalvos, aliumininės	Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias rankenas, dangtelius, rankenų priedus vaikų saugumui.
<b>Papildomi priedai</b>	Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės bei kiti priedai.	